

改良土の室内配合試験依頼書

試験番号

受付日

年

月

日

報告日

年

月

日

株式会社 ピース 材料試験部 堺試験室

〒590－0939 大阪府堺市堺区九間町西2丁2番33

Tel072-242-6477 Fax072-242-6585

依頼者	会社名	フリガナ					社 印						
	住所	フリガナ (〒)											
	担当者	所属部署名											
		所属先住所 (〒)											
		氏名											
		TEL ()			FAX ()								
		E-mail :											
工 事 名 (件名)													
施 工 者 名													
報 告 書 宛 名													
工 種		地盤改良工・土質改良工・泥土改良工・ヘドロ改良工・汚染土壌対策工・その他()						(いずれかに○印をしてください)					
測 点													
工事場所													
試料現地採取日		年 月 日		試料数		1個・1カ所		試料持ち込み		有・無			
改良目標強度 (固化強度)		quf(現場) (kN/m ²)			管理材令		3日・7日・28日・90日・()日		いずれかに○印をしてください				
		qul(室内) (kN/m ²)			安全率(割り増し)について								
改良、固化材の試験用サンプル			有・無										
改良、固化材 種別		石灰系			品名				メーカー名				
		セメント系			一般軟弱土用			品名				メーカー名	
					六価クロム対策品			品名				メーカー名	
					高有機質土用			品名				メーカー名	
					産業廃棄物用等特殊品			品名				メーカー名	
改良工法		乾式(ドライ)法		固化材＋混和材＝(+ kg/m ³)＝ kg/m ³									
		湿式(スラリー)法		水比(%)→ 固化材・混和材：水＝(+ kg/m ³)：(kg/m ³)									
添加(混入)量		1水準		kg/m ³ 又は(%)									
		3水準		1; kg/m ³ 又は(%)		2; kg/m ³ 又は(%)		3; kg/m ³ 又は(%)					
試験項目	試料性状	湿潤密度 (kg/m3)			含水比 (%)		ほか						
	混合試験	1試料当たり1水準×3本× 材令				強度試験		要 ・ 不要					
		1試料当たり3水準×3本× 1 材令				六価クロム溶出試験		要 ・ 不要					
写 真		デジカメ写真・CDROM・E-mail・その他()・不要						(いずれかに○印をしてください)					
立 会		要(日時:) ・ 不要											
結 果 速 報 FAX		要 ・ 不要											
報告書の受領方法		来社 郵送											
その他													

報告書発行日

年

月

日

正

副

郵送:

年

月

日

手渡:

年

月

日